



SERIE 1700 PA TOPINK

Tinta de impresión serigráfica, especialmente estudiada para la aplicación sobre tejidos de poliamida (Nylon), etiquetas de pantalones tejanos, caucho, etc.

Debido a la equilibrada combinación de polímeros, aditivos y pigmentos se ha logrado un producto de excelente adherencia, alta dureza, elasticidad y gran resistencia al lavado. Todo

ello con un gran poder de cubrición. Esta serie permite así mismo ser reticulada con nuestros endurecedores 6900 y 1800, para exterior o interior respectivamente, pasando a ser, una vez reticulada, un recubrimiento de poliuretano, con ello mejoramos extraordinariamente su resistencia al lavado, incluso a la piedra, así como la adherencia en algunos tipos de Nylon hidrofugado, como paraguas, chubasqueros, etc.

SECADO

Al aire: según el grueso de película en función del tipo de malla y grueso del tejido a imprimir puede tardar entre 15 y 55 minutos a una temperatura de 25°C y HR del 60% del medio ambiente.

Con calor: Entre 5 y 10 minutos a 100°C y 45°C respectivamente.

RESISTENCIAS QUÍMICAS

Resiste perfectamente las soluciones de Hidróxido sódico (sosa), lejías, ácidos débiles, aguas grasas, detergentes, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Extracto seco	Entre 62 y 73%
- Volátiles orgánicos	Entre 38 y 27%
- Densidad	1,510 a 1,100 gr/cc, DIN-53217
- Adherencia	100% DIN-53151
- Abrasión	Muy buena
- Inmersión agua	Excelente

ENDURECEDORES

- Endurecedor 1800: Por cada 100 g de tinta, 15 g de endurecedor (en el Blanco 10 g)
- Endurecedor 6900 TOPISTAR Por cada 100 g de tinta, 15 g de endurecedor (en el Blanco 10 g)

DILUYENTES

Diluyente DL-34 trabajos normales

Diluyente DL-35 retardante




RESISTENCIA AL LAVADO

Resiste perfectamente el lavado con agua y detergentes. Su perfecta adherencia y elasticidad no permite el desprendimiento de la película en los cantos de las arrugas que se hayan podido formar durante el lavado a máquina.



La información que antecede corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y es sin compromiso.

Superficies adecuadas: Nylon, etiquetas pantalones tejanos, caucho.

CARTA DE COLORES METROPAK

36		Amarillo Prim Rose	24		Turquesa	39		Oro
45		Amarillo claro	25		Verde mar	18		Plata
46		Amarillo medio	30		Verde oscuro	72		Magenta
49		Ocre	03		Azul luz			tricromía
55		Mandarina	71		Amarillo tricromía			
56		Naranja	10		Azul medio			
63		Bermellón	09		Azul ultramar			
77		Escarlata	17		Azul intenso			
78		Rojo Rubí	12		Violeta			
79		Rojo Intenso	92		Rosa sólido			
80		Burdeos sólido	83		Rojo inglés			
70		Cian tricromía	81		Marrón oscuro			
26		Verde brillante	15		Blanco			
29		Verde medio	99		Negro			

CARTA DE COLORES METROLUX

01		Azul
20		Verde medio
19		Verde claro
33		Amarillo claro
43		Amarillo medio
50		Mandarina
51		Naranja claro
52		Anaranjado
84		Magenta
75		Fucsia