



### SERIE 2900 TOPINK FOAM

La Gama TOPINK FOAM representa a los colores de la serie 2500, en los casos de querer obtener estampaciones en relieve o de efecto flocado. Para ello, se aplicará a los soportes estampados, una vez secos, una temperatura de 130-140°C entre 1 y 3 minutos, ya sea en túnel o plancha.

Si se desean realizar los colores de esta gama a partir de una base neutra, se utilizará la Base TOPINK FOAM 2900.

### EQUIPO DE IMPRESIÓN

Las pantallas pueden confeccionarse con telas de 34 a 49 hilos, según la textura del tejido a imprimir.

Para el grabado de las pantallas utilizaremos emulsiones insolubles al agua.

Es conveniente el empleo de racletas de dureza media (75-80 Shore) en perfil recto o romo para imprimir.

**Superficies adecuadas:** Algodón, poliéster, tejidos oscuros

### CARTA DE COLORES TEXTIL

03		Azul luz	81		Marrón
08		Azul medio	33		Amarillo metrolux
13		Violeta	19		Verde metrolux
27		Verde medio	01		Azul
47		Amarillo medio			
66		Rojo intenso			
90		Magenta			
52		Naranja metrolux			
75		Fucsia metrolux			
05		Verde claro			
09		Azul cobalto			
14		Azul marino			
35		Amarillo limón			
58		Naranja			